

lifting wheels 507 for ISO-corners - Hubräder 507 für ISO-Ecken



507	Hubräder zum Heben und Verfahren von Containern	lifting wheels to lift and manoeuvre container
	1 Satz aus 4 Doppelrädern	1 set of 4 double wheels
	Hublast System aus 4 Rädern: bis 17 t	carrying capacity system of 4 wheels: up to 37 lbs (17 t)
	Hubhöhe: 350 mm oder 500 mm	lifting height: 14 inch (350 mm) or 20 inch (500 mm)
	Räder: luftbereift oder Vollgummi	wheels: pneumatic or solid rubber
	Transport-Gestell zum Verstauen aller Komponenten, verfahrbar, Zugdeichsel, 1 Stück	transport rack for stowing of all components, moveable tow bar 1 piece
	Lenkstangen, 4 Stück, Spurstangen, 2 Stück	steering rods, 4 pieces, tracking rods, 2 pieces
	Pumphebel für Hydraulikzylinder, 4 Stück	handle for hydraulic cylinder, 4 pieces
	gerader oder gekröpfter (für C-130-J) Ausleger	straight or cranked (for C-130-J) outrigger
	Gesamtgewicht inklusive Gestell: ca. 940 kg	total weight inclusive rack: about 2.1 lbs (940 kg)
	Verladung von Containern über die Rampe (Maße und Last eingeschränkt) in Frachtflugzeuge möglich	loading container over the ramp (sizes and load restricted) into cargo aircrafts possible
	Farbgebung: NATO grün oder nach RAL (Option)	paint system: NATO green or acc. to RAL (option)

Hetek Lift- und Hebertechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de